


Profil

- analoge Positionsanzeige
- Messwertaufnahme nach dem Schwerkraftprinzip
- hohe Stabilität durch doppelt abgestützte Zeigerwelle
- sehr solides glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- große Auswahl an Übersetzungen
- Sonderskalen auch für kleine Stückzahlen
- staubdichte, ölgefüllte oder wasserdichte Ausführungen



Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff, verstärkt	
Gewicht	0.1 kg	Ausführung N, W
	0.2 kg	Ausführung P

Bestellung

■ Bestellhinweis

Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:

Handrad HG10	www.siko-global.com
Handrad HK12	www.siko-global.com
Handrad HK16	www.siko-global.com
Handrad HS14	www.siko-global.com
Handrad HST11	www.siko-global.com
Handrad KHB13	www.siko-global.com
Handrad KHB15	www.siko-global.com

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Ausführung	A N P W	staubdicht ölgefüllt wasserdicht	
Übersetzung	B ...	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 andere auf Anfrage	
Drehrichtung	C i e	im Uhrzeigersinn steigende Werte entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
Zeiger	D 1 2	rot übersetzt rot übersetzt + schwarz 1:1	
Abdeckglas	E S A M	Kunststoff Kunststoff, acetonbeständig Mineralglas	
Nullstellung	F ON MN	ohne Nullstellung mit Nullstellung	
Skala	G N... VK...	Normalskala Sonderskala	bezogen auf Übersetzung kundenspezifisch, bei Erstanfertigung keine VK
Skala mehrfarbig	H C1 C2 C3	1-farbig 2-farbig 3-farbig	

■ Bestellschlüssel

S80/1 - - - - - - - -

A B C D E F G H

 **Lieferumfang:**
S80/1